



DN32~DN100

NB-IoT 远传冷水水表

电子螺翼式水表主要用于计量流经管道的水体总量，是以电子垂直螺翼式大口径水表为基表的智能冷水水表，内置NB无线收发接口，通过无线信道数据传送实现远程抄表。配置机械计数器，具有机械、电子双显示功能。设计科学，技术先进，代替人工抄表，更方便快捷，抄表成功率高，满足实时监控、远程抄表的现代化管理的需求。



表阀一体型NB-IOT远传水表



更多资讯请扫描二维码

石家庄科林物联网科技有限公司
SHIJIAZHUANG KELIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
热线：0311-69099655, 13106529680
传真：0311-85231087
邮箱：85231100@163.com
网址：www.kechina.com
网上商城：http://kelinshop.1688.com

技术参数

标称口径	常用流量	流量比值		安装方式	CPA标志编号	参数
		Q3/Q1	Q2/Q1			
DN32	25m3/h	500、400、315、250、200、160、125、100、80、63、50	1.6、2.5、4、6.3	垂直	 2015F422-33	温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：△p63 上游流场敏感度等级：U10 下游流场敏感度等级：D5 气候和机械环境等级：B 电磁环境等级：E1 不可测反向流
DN40						
DN50						
DN65						
DN32						
DN40						
DN50						
DN65						
DN80	100m3	200、160、125、100、80、63、50		水平	 2016F203-33	
DN100	/h					
最大允许误差：水温额定工作条件下，低区（Q1≤Q<Q2）为±5%；高区（Q2≤Q≤Q4），水温≤30℃时为±2%，水温>30℃ 时为±3%。						
准确度：2级						

功能特点

- 本系列产品采用悬浮螺翼式内部构造、直管段设计、叶轮轴向铜供水管道轴向、具有压损小、始动小、耐磨损、长寿命的特点
- 表阀一体设计、内置不锈阀门、可通过NB-IOT平台网络实现远程开关阀门；
- 无线NB-IOT通信模块：采用NB-IOT调制方式，基于蜂窝网络的应用，具有高性能、远距离、低功耗、低成本的优点。
- 安装便捷：DN32、40、50、配用螺纹接口安装，DN65、DN80、100采用法兰片连接，尺寸标准，安装便捷；
- 电池使用寿命长：远传通信模块内配有高性能大容量电池，保障远传工作2-4年，且更换便捷；
- 定时抄读功能：通过NB-IOT平台网络每天定时上报用水量数据；
- 高精度、宽量程、用量数据高清液晶屏显示，机电双显；
- 安装方式多样化，有水平安装或垂直安装供选择，计量精度为2级；
- 电池电压抄读功能：通过NB-IOT平台网络每天定时上报电池电压数据、可实时监测；
- 支持阶梯水价设置、支持预付费或后付费方式
- 表内有实时时钟，时钟可被上位机校准。
- 防潮性能优越、通过了IP68防水等级测试、可放心使用。