



KE-6613NBDM 单相智能电能表 NB模块



KE-6613NBDM单相智能电能表NB模块是一种用安装在智能电表上，对电表进行实时采集，以NB-IoT通讯方式把数据上报到主站并支持远程费控的通讯模块。



更多资讯请扫描二维码

石家庄科林物联网科技有限公司
SHIJIAZHUANG KELIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
热线：0311-69099655, 13106529680
传真：0311-85231087
邮箱：85231100@163.com
网址：www.kechina.com
网上商城：http://kelinshop.1688.com

技术参数

- 通信接口 远程NB-IoT网络、本地 TTL
- 后备电源 电表掉电后能保证NB模块把掉电事件上报到主站
- 工作电压 12VDC，经双排针从电表取电
- 守时精度 与电表或主站时钟同步
- 工作温度范围 -25℃~60℃
- 设计寿命 10年
- 安装尺寸 70mm×50mm×23mm
- 安装方式 12pin双排针直插

功能特点

功 能	介 绍
实时数据	具备抄表功能，可采集电压、电流、功率、功率因数、有功电能量、数据通讯流量等数据。
历史数据	模块最大可存储62天日冻结电量 模块最大可存储12月的月冻结电量 模块最大可存储7天的小时冻结数据（电量、电压、电流、功率、功率因数等）
远程控制	远程可拉闸、合闸、下发参数、召测数据。
自动恢复	模块重新上电或运行复位后，具有自恢复功能，保持原有的各项设置值，恢复时间不大于20s。
支持多平台	支持电信NB网关平台、AEP使能平台、移动OneNet平台等。
升级维护	模块支持本地和远程升级