



KE-6614

温湿度测量仪



KE-6614温湿度测量仪是利用RS-485有线组网、NB-IoT和LoRa无线组网的高精密温湿度检测设备。能够实时采集并显示所处环境的温度与湿度数据，同时可将多个温湿度测量仪共同组网接入系统，实现多点实时远程监测。



更多资讯请扫描二维码

石家庄科林物联网科技有限公司
SHIJIAZHUANG KELIN IOT TECHNOLOGY CO., LTD.
地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
热线：0311-69099655, 13106529680
传真：0311-85231087
邮箱：85231100@163.com
网址：www.kechina.com
网上商城：http://kelinshop.1688.com

技术参数

- 温度测量范围/分辨率/精度 -40℃~80℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.5℃
- 湿度测量范围/分辨率/精度 0~100%RH；分辨率：0.1%RH；精度：25℃环境下±3%RH
- 供电电源 176~264VAC或8~27VDC
- 最大功耗 ≤1W
- 通讯接口 RS485/LoRa/NB-IoT 无线可选
- 无线传输距离 3KM 空旷视距，架高 2 米
- 通讯协议 MODBUS-RTU/376.1 协议
- 地址范围 出厂默认 0x01，设置范围 0x01~0xFE
- 串口参数 出厂默认 9600、无校验。可配参数如下：波特率：2400、4800、9600、19200；校验方式：无校验、奇校验、偶校验。
- 安装尺寸 105*85*41mm
- 安装方式 两侧螺丝固定

功能特点

功 能	介 绍
温度测量	装置可实时测量环境温度
湿度测量	装置可实时测量环境湿度
实时显示	装置自带液晶显示，可以实时显示温度和湿度值。
多种通信接口	装置可以选择采用RS-485总线、LORA、NB-IOT中任意一种方式做为通信接口实现和其它设备通信组网。
宽供电范围	装置支持176~264VAC或8~27VDC电源供电
高抗干扰	装置采用工业级元器件，采用多种措施保障电磁兼容可靠性。